

Multifunkční varný kotel

Multifunkční stacionární varný kotel:

- Duplikátorový kotel,
- Smažící pánev,
- Fritézu,
- Grilovací tál,
- Sous-vide Cooker,
- Zařízení pro noční úpravy
- Vodní lázeň.

Elektronická regulace s minimální spotřebou elektrické energie , s maximální rychlostí změn teploty. Je extrémně bezpečný a díky minimalizaci mechanických pohyblivých částí je extrémně odolný vůči mechanickému poškození.

Multifunkční varný kotel je vsazen do 2,5 mm silné pracovní desky z nerezové oceli AISI 304. Pro bezpečnost a hygienu je po celém obvodu v pracovní desce vytvořen prolis s odtokem, který je napojen přímo do odpadu pro případ přetečení obsahu varné nádoby. Multifunkční varný kotel je kompletně vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304, samotná varná nádoba je kompletně vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli AISI 316, která odolává kyselému a slanému prostředí. Je postaven na robustní rámové konstrukci. Je standardně dodáván na 150 mm vysokých nerezových nohách s možností instalace na stavební sokl po jejich odstranění.

V základním provedení je multifunkční varný kotel osazen hlavním vypínačem, automatickým napouštěním vody s přesností na litr, 230 V zásuvkou pro připojení přídatných kuchyňských spotřebičů (například tyčového mixeru), teplotní vpichovou pokrmovou sondou, samonavíjecí sprchou, dvouplošným izolovaným víkem, sítím odpadního ventilů a sítím pokrmového ventilů pr. 3 mm .

Základní technické údaje:

- Rychlost uvedení do varu 200l vody z teploty 25°C: 45 minut
- Rozměry: 1380x890x1100mm
- Objem varné nádoby : 225 l
- Využitelný objem varné nádoby /4 cm pod hranu nádoby / : 200 l
- Elektrická energie: 400 V/36,5kW
- Kapacita v GN: 3xGN1/1 200

Základní funkční charakteristika:

- Ovládání pomocí dotykového displeje TFT
- Stroj řízen mikroprocesorem
- Vpichová potravinová sonda
- Výpustný ventil 2" z AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstříku tekutiny
- Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu – pevné napojení vany na odpadní potrubí
- Instalováno na regulovatelných nerezových nohách 150 mm
- Rozsah nastavení teploty 30-250 °C
- Automatické nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr
- Bezpečnostní přepad odtok pevně napojen na odpad-při nepředpokládaném přetečení vany
- Izolované dvouplášťové sklopné víko se silikonovým těsněním
- Celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 F1 o síle dna 10 mm, boční stěny 3 mm
- Celonerezová rámová konstrukce
- Nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem, z materiálu AISI 304 o síle 2,5mm
- Integrovaná zásuvka 230 V s příkonem 0,5kW pro připojení pomocných spotřebičů
- Integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje
- Asistent mytí s konečnou fází sušení
- Tepelné úpravy: vaření, jemné vaření, vaření delta T, vaření v páře, mléko, grilování, smažení, udržování, vaření sous-vide

Příslušenství:

Děrovaná varná vložka GN 1/1 195 se sklopnými držadly
Síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou
Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 3mm
Síto výpustného pokrmového ventilu pr. 8 mm
Špachtle
Velká špachtle - kopist
Lopata perforovaná
Lopata plná
Síto pro noky pr.8 mm
Síto pro noky pr.10 mm
Síto pro noky pr.12 mm

Stěrka nerez pokrmová
Vozík pro vyprazdňování pro GN1/1
Gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík
Vozík pro 4 gastronádoby GN1/1 200
Rám pro vaření v koších
Varný koš
Čistící houbička
Stěrka na čištění
Kartáč pro čištění odpadu pro vypouštění odpadní vody
Kartáč pro čištění výpustného pokrmového ventilu